


Gehäuse- und Schallwandlautsprecher UL/UR *Baffle and Cabinet Loudspeaker*



UR-6T



UL6-DHT



UL6-DT

Gehäuse- und Schallwandlautsprecher UL/UR

Gehäuse- und Schallwandlautsprecher bestückt mit einem Breitbandsystem mit integriertem Hochtonkegel. 6 Watt Übertrager für 100 V und 50 V lieferbar. Vielseitige Einsatzmöglichkeiten hinter Verkleidungen, an der Decke, an der Wand oder als Wandeinbauversion.

Baffle and cabinet loudspeaker UL/UR

Fitted with a baffle or cabinet, this loudspeaker comes with a broad-band system and integrated tweeter dome. Choice of 6 Watt 100 V or 50 V transformer. Extremely versatile, it is suitable for installation behind sheathing, on walls and ceilings, or in walls.

Gehäuse- und Schallwandlautsprecher UL/UR Baffle and Cabinet Loudspeaker

Technische Daten für UL/UR

Technical data UL/UR

Leistung	Power	6/9 Watt
Frequenzgang (-3 dB)	Frequency range (-3 dB)	80 - 16000 Hz
Schalldruck SPL (1W / 1m)	Sound pressure (1W / 1m)	90 dB
Schalldruck SPL max.	Sound pressure (max.)	97 dB
Impedanz	Impedance	4 Ohm
100 V / 6 W Übertrager mit folgenden Anpassungen:	Built-in transformer with taps for 100 V:	6 3 1,5 Watt 1660 3300 6600 Ohm

Folgende Varianten sind erhältlich:

- ohne Übertrager
- mit 100 V / 6 W Übertrager
- mit 50 V / 6 W Übertrager
- mit 15 / 25 Watt Hifi-Lautsprecherchassis
- mit 15 / 25 Watt Hifi-Lautsprecherchassis und Übertrager 100 V / 15 W

UL-6DT

Deckenlautsprecher mit 100 V / 6 W Übertrager, auf schwarzer Holz-Schallwand mit Moosgummiablage und rückseitigem Staubschutz.

Abmessungen L x B x H
Gewicht
Art. Nr.

UL-6DHT

Deckenlautsprecher mit 100 V / 6 W Übertrager, Resonanzgehäuse aus Holz

Abmessungen L x B x H
Gewicht
Art. Nr.

UR-6T

Deckenlautsprecher mit Schallwand und Holz Einlasskasten zur Unterputzmontage, 100 V / 6 W Übertrager. Dazu geliefert wird weißes Metallgitter.

Abmessungen Einlasskasten L x B x H
Abmessungen Gitter
Gewicht
Art. Nr.

The following versions are available:

- without transformer
- with 100 V / 6 W transformer
- with 50 V / 6 W transformer
- with 15 / 25 Watt hifi loudspeaker
- with 15 / 25 Watt hifi loudspeaker incl. 100 V / 15 W transformer

UL-6DT

Ceiling loudspeaker, on a back wood baffle board with a rubber base and dust protection on the rear side.

Dimensions W x H x D
Weight
Article No.

UL-6DHT

Identical to UL-6-DT, but with wooden resonant casing

Dimensions W x H x D
Weight
Article No.

UR-6T

Ceiling installation loudspeaker with baffle mounted in a wooden box container for cavity mounting or mounting in concrete. 100 V / 6 W transformer. White metal grid is included.

Dimensions box container W x H x D
Dimensions grid
Weight
Article No.

4 Ohm / 6 W
100 V / 6 W
50 V / 6 W
15 / 25 W

400 x 250 x 105 mm
1,4 kg
2.200.301.00

400 x 250 x 105 mm
2,8 kg
2.200.302.00

237 x 237 x 100 mm
247 x 247 mm
2,2 kg
2.200.303.00

D0406AW / 0.950.739.00 / Technische Änderungen vorbehalten / We reserve the right to make technical changes.