


Deckenlautsprecher UCL-6T / UNQ-6 Ceiling Loudspeaker



UNQ-6



UCL-6T



UCL-6T/BSF

UCL-6T / UNQ-6

Universal-Deckenlautsprecher in Ganzmetallausführung mit Bajonettverschluss und weißer Frontabdeckung. Eingebautes Breitbandsystem mit integriertem Hochtonkegel, 6 Watt Übertrager für 100 V lieferbar. Schnelle und einfache Montage durch Bajonettverschluss und Federbügel am Einbauing, Anschlussklemme.

UCL-6T / UNQ-6

Universal ceiling mounted speaker constructed of full metal with bayonet socket and white grill. Comes with built-in broad-band system, integrated tweeter dome and choice of 6 Watt 100 V transformer. The bayonet socket and spring clip make installation into the round frame mount quick and easy. Comes with connecting terminal.

Deckenlautsprecher UCL-6T / UNQ-6
Ceiling Loudspeaker

Technische Daten für UCL-6T / UNQ-6

Technical data UCL-6T / UNQ-6

Leistung	Power	6 / 9 Watt			
Frequenzgang (-3 dB)	Frequency range (-3 dB)	80 - 15000 Hz			
Schalldruck SPL (1W / 1m)	Sound pressure (1W / 1m)	90 dB			
Schalldruck SPL (max.)	Sound pressure (max.)	98 dB			
Impedanz	Impedance	4 Ohm			
Gewicht mit Übertrager	Weight with transformer	1,3 kg			
100 V / 6 W Übertrager mit folgenden Anpassungen:	Built-in transformer with tapings:	6	3	1,5	Watt
		1660	3300	6600	Ohm

Folgende Varianten sind erhältlich:

- ohne Übertrager
- mit 100 V / 6 W Übertrager
UCL-6T Art. Nr.
UCL-6T/BS (BS -> British Standard)
(Einbautiefe 130 mm)

The following versions are available:

- without transformer
- with 100 V / 6 W transformer
UCL-6T Article No.
UCL-6T/BS (BS -> british standard)
(Please note: the installation depth must be increased up to 130mm)

4 Ω
6 W
2.201.308.00
2.201.308.50

UCL-6T
Einbauloch
Abmessungen
Farbe weiß
Art Nr.

UCL-6T
Recess
Dimensions
Colour white
Article No.

Ø 200 mm
Ø 220 x 75 mm
RAL 9010
2.201.308.00

UCL-6T/BSF
Wie UCL-6T, jedoch mit Feuertopf und Thermo
Sicherung (BS -> British Standard)
Einbauloch
Abmessungen
Art Nr.

UCL-6T/BSF
Identical to UCL-6T, but with fire dome and
thermo fuse (BS -> british standard)
Recess
Dimensions
Article No.

6 / 9 W
Ø 200 mm
Ø 220 x 120 mm
2.201.308.50

UNQ-6
Wie UCL-6T, jedoch quadratisch,
Befestigung mittels Alulaschen.
Einbauloch
Abmessungen (L x B x T)
UNQ-6 Art. Nr.
UNQ-6T Art. Nr.
UNQ-15-HI Art. Nr.
UNQ-15-T Art. Nr.

UNQ-6
Identical to UCL-6T, but square
Mounts with aluminum fastening straps
Recess
Dimensions (L x B x D)
UNQ-6 Article No.
UNQ-6T Article No.
UNQ-15-HI Article No.
UNQ-15-T Article No.

6 / 9 W
Ø 185 mm
213 x 213 x 75 mm
2.200.309.10
2.200.309.00
2.200.312.09
2.200.313.00

FT-UCL
Feuertopf zu UCL-6T,
auch zum nachträglichen Einbau
Art. Nr.

FT-UCL
Fire dome for UCL-6T,
suitable for retrofitting
Article No.

7.601.152.00

BD-165
Beton Einbaugehäuse zu UCL-6T

BD-165
Installation sleeve for concrete ceilings
For use with UCL-6T

Abmessung
Art. Nr.

Dimensions
Article No.

Ø 300 x 111 mm
7.601.151.00

D0406AW / 0.950.734.00 / Technische Änderungen vorbehalten / We reserve the right to make technical changes.